

Automatik

AirBox Lite

Geovent AirBox Lite er en ventilationsvagt (trykvagt/ systemvagt/procesvagt), der i forbindelse med procesventilationsanlæg, kan overvåge og give alarm iht. Arbejdstilsynets krav.

AirBox Lite har indbygget pressostat, der kan leveres i tre trykintervaller:

- 20-300 Pa
- 100-1000 Pa
- 500-2000 Pa

Styringen opfylder i Arbejdstilsynets minimums-krav og er tænkt som et prisbilligt alternativ til AirBox II, som har væsentligt flere funktioner.

Airbox Liten er dog forsat let at installere.

Trykvagten viser grøn driftslampe, der lyser under normal drift af ventilationsanlægget. Falder trykket til under det indstillede alarmpunkt, aktiveres den røde alarmlampe – nederst.

Skal der overvåges i mere end ét rum, skal der tilsluttes ekstern sirene eller lampe, hvorfor AirBox II i såfald skal anvendes. Beskyttelsesklasse: IP 22



AirBox Lite - Trykvagt/Systemvagt 20-300Pa, 100-1000 Pa og 500-2000 Pa

Bestillingstabel

| Varenr. | Betegnelse |
|---------|---|
| 13-730 | AirBox Lite 500-2000 Pa ventilationsvagt til overvågning og alarm til procesudsugning. Let at installere i forhold til typiske ventilationsvagter og overholder AT's anvisninger. Grøn kontrollampe og rød alarmlampe, u. sirene. |
| 13-728 | AirBox Lite 20-300Pa. |
| 13-729 | AirBox Lite 100-1000Pa. |
| 13-727 | AirBox Lite HV 30kPa |

Tilslutningsdiagram (standard)

