


UDSTØDNINGSTRAGTE



Gram udstødningstragte leveres til alle bilmærker standard og special. Udførelse i stål og stål beklædt med temperaturbestandig gummi.

Billede	Type	Bittype	Sondeåbning	Enkelt	Dobbelt	Gribetang	Spjæld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Fjederklap	Mundingsmål	Slangtilslutning	Varenr.
	Studs for udstødningstype MO	P	X							X	Ø76mm	76	06 257 000
		P	X							X	Ø100mm	100	06 259 000
		P	X							X	Ø125mm	125	06 260 000
		P	X							X	Ø150mm	150	06 261 000
	Udstødningstragt type TMS	P	X	X							Ø76mm	100	08 610 000
		P	X	X							Ø125mm	125	08 610 100
		P	X	X							Ø150mm	150	08 610 200
		P	X	X							Ø200mm	200	08 610 300
	P-100-50S	P	X	X								50	08 669 100
	P-100-76S	P	X	X							Ø100mm	76	08 670 000
	P-100-100S	P	X	X								100	08 670 100
	V	L	X									75	08 615 100
		L	X									100	08 615 200
		L	X								Ø150mm	125	08 616 300
		L	X									150	08 616 400

P=Personbil L=Lastbil

















Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com




1.E-N1



Ret til ændringer forbeholdes
Rev. 08.22










UDSTØDNINGSTRAGTE

Billede	Type	Biltype	Sondeåbning	Enkelt	Dobbelt	Gribetang	Spjæld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Mundingsmål	Slangetilslutning	Varenr.
	MOG	P	X	X		X	X				76	06 660 000
		P	X	X		X	X				100	06 661 000
		L	X	X		X	X				125	06 662 000
		L	X	X		X	X				150	06 663 000
		L	X	X		X	X				150	06 665 000
		L	X	X		X	X				200	06 666 000
Tillæg for udstødningstragt type MOG udført i stål												06 667 000
Tillæg for udstødningstragt type MOG udført i rustfri stål (AISI 304), excl. tang												06 667 500
	DT	P			X			X	X		76	08 620 500
		P			X			X	X		100	08 620 600
		P			X			X	X		125	08 620 700
	DL	P			X			X			100	08 612 600
 (Leveres standard excl. spjæld)	PL	P		X				X			76	08 611 400
		P		X				X			100	08 611 500
		P		X				X			125	08 611 600
 (Leveres standard excl. spjæld)	VLL	L		X				X			100	08 611 700
		L		X				X			125	08 611 800
		L		X				X			150	08 611 900
		L		X				X			125	08 618 100
		L		X				X			150	08 618 200
	Løs håndpumpe for pneumatiske udstødningstragt, incl. trykventil og 100mm slange											08 625 500

UDSTØDNINGSTRAGTE

Billede	Type	Bittype	Sondeåbning	Enkelt	Dobbelt	Gribetang	Spjæld	Pneumatisk	Med håndpumpe	Mundingsmål	Slangetilslutning	Varenr.
	Gram lyse-slukker	L		X							125	06 679 000
		L		X							150	06 680 000

Billede	Type	Bittype	Enkelt	Dobbelt	Højde-indstillelig	Mundingsmål	Slangetilslutning	Varenr.
	Udstødningstragt på hjul type UTH	L	X			Specialreduktion fra ø150	76	06 243 000
		L	X			Specialreduktion fra ø150	100	06 243 100
		L	X			Specialreduktion fra ø150	125	06 243 200
		L	X		100 - 800mm		150	06 242 000

Billede	Type	Beskrivelse	Materiale	Dimension	Varenr.
	Slangeskål for ophæng i balancer	Slangeskål, der støtter slangen for at undgå knæk og slid i forbindelse med ophæng, f.eks. i balanceblok.	Udført i neopren med et forstærkningslag.		06 690 000
					06 691 000
					06 692 000
					06 693 000
					06 695 000
	Slangeholder for vægmontage type SVM	Til opbevaring af slangen, f.eks. på en væg	Udført i pulverlakeret stål		06 624 000
					06 625 000

P=Personbil L=Lastbil



Tvilling-udstødningstragt til motorcykler

- Fri bevægelse ved både højde- og breddejustering
- Leveres med påsvejet vægklods 3 kg på underside af platform for stabilitet
- 2 stk. udstødningstragte af typen P100-100
- Platform med hjul for stor mobilitet
- 2 stk. 500mm slange type S3B ø100mm
- 1 stk. Y-rør 3x100mm nippel

- Varenummer: 06 150 000

Farve: RAL 5007/7011 (struktur)